

PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS TESOURA ELÉTRICAS PARA TERRENOS IRREGULARES

1018RE (3369RE) / 1218RE (4069RE)

Em conformidade com as normas CE/ANSI/EAC

DESTAQUES DO PRODUTO

Excelente Desempenho

- Capacidade de inclinação de até 35%, atendendo facilmente às necessidades externas
- Alta Eficiência
- Plataforma de 1,6 m (5'3") de largura com plataforma de extensão unidirecional
- Nivelamento com um clique, trabalho fácil em superfícies irregulares

Fácil Manutenção

- Design de porta hatchback de dois lados, para conveniência na manutenção
- Alarme de exibição do sistema de autodiagnóstico

Verde

- Ambiente de trabalho confortável sem poluição sonora
- Atende aos requisitos de locais internos ou críticos para emissões

Econômico

- Garantia de qualidade da bateria, taxa de falhas baixa e custos de manutenção reduzidos em comparação com a energia diesel, o que reduz o custo operacional geral



Recursos Padrão		
2 WD x 2 WS	Entradas para empilhadeira e pontos de elevação	Controle proporcional
Caixa de armazenamento de manuais	Farol intermitente	Sistema de abaixamento de emergência
Parada de emergência	Pintura eletroforética	Sistema de proteção contra inclinação
Pneus cheios de espuma que não deixam marcas	Guarda-corpo dobrável	Sistema de frenagem automática
Sistema de detecção de sobrecarga	Eixo oscilante	Sistema de diagnóstico de falhas
Buzina e campainha	Dirigível em altura total	
Opções e Acessórios		
Cabo de alimentação CA para plataforma	Luz de trabalho na plataforma	Dispositivo anticollisão aéreo
Conector pronto para telemática	Plataforma de 7,4 metros	

PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS TESOURA ELÉTRICAS PARA TERRENOS IRREGULARES

1018RE (3369RE) / 1218RE (4069RE)

Em conformidade com as normas CE/ANSI/EAC

Modelo	1018RE (3369RE)	1218RE (4069RE)
Dimensões		
Altura Máxima de Trabalho	12 m (39'4,4")	14,2 m (46'7,1")
A Altura Máxima da Plataforma	10 m (32'9,7")	12,2 m (40'0,3")
B Extensão Horizontal Máxima	1,5 m (4'11,1")	1,5 m (4'11")
C Comprimento Recolhido (Com Estabilizadores/Sem Estabilizadores)	3,8 m/3,19 m (12'5,6"/10'5,6")	3,8 m/3,19 m (12'5,6"/10'5,6")
D Largura Recolhida	1,77 m (5'9,7")	1,77 m (5'9,7")
E Altura Recolhida (Trilhos Dobrados)	1,96 m (6'5,2")	2,11 m (6'11,1")
E Altura Recolhida (Trilhos Não Dobrados)	2,59 m (8'6")	2,75 m (9'0,3")
F Distância entre Eixos	2,28 m (7'5,8")	2,28 m (7'5,8")
Distância Livre do Solo	0,22 m (8,66")	0,22 m (8,66")
Dimensões da Plataforma (C×L×A)	2,8 m×1,6 m×1,1 m (9'2"×5'3"×3'7")	2,8 m×1,6 m×1,1 m (9'2"×5'3"×3'7")
Desempenho		
Capacidade da Plataforma	450 kg (992 lbs)	365 kg (805 lbs)
Capacidade de Extensão da Plataforma	140 kg (309 lbs)	140 kg (309 lbs)
Ocupantes Permitidos na Plataforma (Ambiente Interno/Externo)	4 pessoas / 2 pessoas	3 pessoas / 2 pessoas
Velocidade de Deslocamento (Recolhida)	0-6 km/h (0-3,7 mph)	0-6 km/h (0-3,7 mph)
Velocidade de Deslocamento (Elevada)	0-0,48 km/h (0-0,3 mph)	0-0,48 km/h (0-0,3 mph)
Tempo de Elevação (Descarregada)	42 s ~ 52 s	55 s ~ 65 s
Tempo de Abaixamento (Descarregada)	40 s ~ 50 s	50 s ~ 60 s
Capacidade de Inclinação	35%	35%
Taxa de Inclinação (dianteira-traseira)	3°	3°
Taxa de Inclinação (esquerda-direita, Estabilizador Retraído/Estendido)	2° / 0,8°	2° / 0,8°
Nivelamento Máximo dos Estabilizadores (dianteira-traseira)	5,3° (dianteira) / 4,2° (traseira)	5,3° (dianteira) / 4,2° (traseira)
Nivelamento Máximo dos Estabilizadores (esquerda-direita)	11,7°	11,7°
Raio de Giro (Interno/Externo)	2,11 m/4,6 m (6'11"/15'1")	2,11 m/4,6 m (6'11"/15'1")
Tamanho/Tipo de Pneu	26×12-16,5/sólido cheio de espuma	26×12-16,5/sólido cheio de espuma
Potência		
Tração × Direção	2 WD × 2 WS	2 WD × 2 WS
Baterias	48 V, 390 Ah	48 V, 390 Ah
Capacidade do Tanque Hidráulico	72 L (15,8 gal (britânico) / 19 gal (americano))	72 L (15,8 gal (britânico) / 19 gal (americano))
Tensão do Sistema	48 V CC	48 V CC
Peso		
Peso (Com Estabilizadores/Sem Estabilizadores)	4.510 kg (9.943 lbs) 4.050 kg (8.929 lbs)	5.580 kg (12.302 lbs) 5.110 kg (11.266 lbs)
Conformidade com Normas CE/ANSI/EAC		

